

DP 300

Accès toiture / Aération naturelle / Eclairage zénithal



DESCRIPTION

Les lanterneaux du type DÔME du PUY 300 sont des appareils destinés à l'aération naturelle ou à l'accès toiture. Le cadre ouvrant est entièrement réalisé en profilés aluminium, et reçoit pour remplissage une plaque de polycarbonate alvéolaire opalescent d'épaisseur 10 mm, 1200 joules (en position fermée). Sous l'impulsion de 2 ressorts oléopneumatiques, le cadre ouvrant pivote jusqu'à obtenir une ouverture de 110° ; sa commande peut être par treuil ou verrou. Du fait des matériaux utilisés pour leurs conceptions, nos appareils offrent un vieillissement irréprochable.

Ils sont assemblés sur embase polyester protégée par un gel-coat à votre teinte et adaptable sur la plupart des bacs aciers et couvertures sèches, la costière est revêtue d'un isolant d'épaisseur 10 mm.

Pour être 1200 joules, en position ouverte, tous les lanterneaux doivent être munis d'un barreaudage.



DP 300

Accès toiture / Aération naturelle / Eclairage zénithal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PAR DIMENSIONS

Dimensions* (en cm)	Hauteur costière (mm)	Dimensions du passage libre (en cm)	Surface éclairante (en m ²)	Poids Maxi - capot compris (en kg)
70 x 100	200	64 x 94	0,50	25
100 x 100	200	94 x 94	0,76	32
100 x 100	300	100 x 100	0,86	39
100 x 150	200	94 x 144	1,19	37
100 x 200	200	94 x 194	1,63	47
100 x 200	300	100 x 200	1,79	58
120 x 120	200	114 x 114	1,14	37
120 x 120	300	120 x 120	1,28	45
140 x 140	200	134 x 134	1,61	42
140 x 140	300	140 x 140	1,77	51

Dimensions fournies à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.
*Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

CARACTERISTIQUES DU REMPLISSAGE

Couleur	Transmission lumineuse	Isolation phonique (en dB)	Coefficient thermique (U en W/m ² °K)	Classement au Feu	Nombre de parois
Transparent	65 %	20	2,30	B-s1,D0	5
Opale	60 %	20	2,30	B-s1,D0	5
Opaque	0 %	17	3,10	/	4

Données fournies à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits.



BARREAUDAGE 1200 JOULES FIXE OU OUVRANT EN OPTION

Tubes carrés 20 x 20 mm traités anti-corrosion avec un entraxe de 135 mm